SPDAUTO-B

Αυτή η φορητή υποβρύχια αντλία αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη αποστράγγισης και μεταφοράς νερού στο σπίτι, το εξοχικό ή τον κήπο. Συνδυάζει τη στιβαρή κατασκευή με την ευκολία στη χρήση και την αυτόματη λειτουργία της, προσφέροντας υψηλή πίεση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.



Όρια Λειτουργίας:

– Θερμοκρασία υγρού: έως 35°C.

– Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C.

Κινητήρας:

– Ενσωματωμένο προστατευτικό υπερφόρτωσης με αυτόματη επαναφορά.

– Κατηγορία Μόνωσης: B/F.

– Βαθμός Προστασίας: IP68.

Υλικά Κατασκευής:

– Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο (PP).

– Φτερωτή (Impeller): Πολυπροπυλένιο (PP).

– Άξονας με ρότορα: Ανοξείδωτος.

Εφαρμογές:

– Κατάλληλες για την άντληση λυμάτων ακόμη και με αιωρούμενα στερεά.

– Ικανές για την άντληση βόθρων ή δεξαμενών, καθώς και καθαρών, ακάθαρτων υδάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Μέγιστο μανομετρικό: 6,5 μέτρα.

– Μέγιστη παροχή: 10 m^3/h.

– Μέγιστο βάθος βύθισης: 8 μέτρα.

– Ισχύς: 550 W.

– Διερχόμενα στερεά: 35 mm.

Σημείωση: Ειδικής σχεδίασης με ενσωματωμένο φλοτέρ, το οποίο διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της αντλίας όταν η στάθμη πέσει.