

Εφαρμογές / Χρήσεις

- Αυτομάτων αναρροφήσεως jet αντλίες νερού: Με πολύ υψηλή υδραυλική απόδοση και σημαντική ικανότητα πίεσης.
- Πιεστικά συγκροτήματα με δοχείο διαστολής: Κατάλληλες για συστήματα που απαιτούν σταθερή πίεση.
- Αθόρυβες και αξιόπιστες: Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την αύξηση της πίεσης σε δίκτυα ύδρευσης, για την άντληση νερού από πηγάδια και για οικιακές μονάδες υψηλής πίεσης.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Αντλία: 1HP από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Δεξαμενή: 24L, 50L.
- Εύκαμπτος σωλήνας: 1/2" X 1".
- Μανόμετρο: 7 bar.
- Καλώδιο: 1,5 μέτρα.

ΌΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Θερμοκρασία υγρού έως 60 °C.
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Λίτρα/λεπτό)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (ίντσες)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (m)
AUTOJS100	0,75	1	60	45	1" x 1"	9