

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ WL600A

Το WL600A είναι ένας μικρός, συμπαγής σταθμός αυτόματης ανύψωσης κατάλληλος για άντληση λυμάτων από χώρους ιδιωτικών κατοικιών όπου τα λύματα δεν μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στην αποχέτευση μέσω μιας φυσικής κλίσης προς τα κάτω. Χρησιμοποιεί την πατενταρισμένη τεχνολογία για μοναδική δομή για να βελτιώσει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

Χαρακτηριστικά:

1. Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ηλεκτρικά μέρη και εξαρτήματα, αδιάβροχο σχέδιο
2. Υψηλή ασφάλεια
3. Πλήρως αυτόματο σύστημα λειτουργίας που ενεργοποιείται από έκπλυση
4. Αιχμηρές & σκληρές λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
5. Περιλαμβάνει βαλβίδες αντεπιστροφής
6. 3 είσοδοι για διαφορετικές συνδέσεις

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ:

Μοντέλο	WL600A
Τάση	220-240V / 50Hz
Ονομαστικό ρεύμα	3A
Κατανάλωση ενέργειας	600W
Συντελεστής ισχύος	0,8
Μόνωση	F
Ταχύτητα	2850 RPM
Επίπεδο θορύβου	< 45 db (A)
Τάξη περιφραξης	IP55
Μέγιστη Ροή	150 (L/min)
Μέγιστη Ανύψωση	9,5 μέτρα
Καθαρό βάρος	6,5 κιλά
Μεικτό βάρος	7,5 κιλά



Βασικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ πλαστικό που καθαρίζεται εύκολα.
- Χωρίς συντήρηση όταν εγκατασταθεί σωστά.
- Δύο επιπλέον συνδέσεις εκτός από την τουαλέτα.
- Σύστημα κοπής για τον τεμαχισμό απορριμμάτων που εισέρχονται από την τουαλέτα.
- Εξοπλισμένο με διακόπτη στάθμης για αυτόματη λειτουργία αντλίας.

Εξαερισμός:

- Φίλτρο άνθρακα στη βαλβίδα εξαερισμού για αερισμό της δεξαμενής.
- Δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικό σωλήνα εξαερισμού.

Εφαρμογές:

- Ιδανικό για υπόγειες τουαλέτες και νιπτήρες κάτω από το επίπεδο της αποχέτευσης.
- Κατάλληλο για ανακαινίσεις όπου δεν είναι δυνατή η φυσική κλίση προς τον κύριο σωλήνα εδάφους.
- Μόνο για λύματα από νιπτήρες και λύματα τουαλέτας με χαρτί υγείας και περιττώματα.

Σημείωση: Η άντληση άλλων υλικών μπορεί να προκαλέσει σφάλματα και να επηρεάσει την εγγύηση.

