SP AUTO

Αυτή η φορητή υποβρύχια αντλία αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη αποστράγγισης και μεταφοράς νερού στο σπίτι, το εξοχικό ή τον κήπο. Συνδυάζει τη στιβαρή κατασκευή με την ευκολία στη χρήση και την αυτόματη λειτουργία της, προσφέροντας υψηλή πίεση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.



Όρια Λειτουργίας:

– Θερμοκρασία υγρού: έως 35°C.

– Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C.

Κινητήρας:

– Ενσωματωμένο προστατευτικό υπερφόρτωσης με αυτόματη επαναφορά.

– Κατηγορία Μόνωσης: B/F.

– Βαθμός Προστασίας: IP68 (πλήρως στεγανός, κατάλληλος για εμβάπτιση).

Υλικά Κατασκευής:

– Σώμα αντλίας: Πολυπροπυλένιο (PP) + Ανοξείδωτος χάλυβας.

– Φτερωτή: Πολυπροπυλένιο (PP).

– Άξονας με ρότορα: Ανοξείδωτος.

Εφαρμογές:

– Φορητές υποβρύχιες αντλίες νερού.

– Υψηλό μανομετρικό.

– Κατάλληλη για την αποστράγγιση υδάτων από διηθήσεις, εκκένωση υπογείων και δεξαμενών.

– Μεταφορά καθαρού ή ελαφρώς ακάθαρτου νερού και πότισμα κήπων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Μέγιστο Μανομετρικό: 40 μέτρα.

– Μέγιστη Παροχή: 6 m^3/h.

– Μέγιστο βάθος βύθισης: 12 μέτρα.

– Ισχύς: 1,2 kW

Σημείωση: Έχει αυτόματη λειτουργία δηλαδή αυτόματη εκκίνηση και παύση της αντλίας σύμφωνα με τη ζήτηση νερού.